

SHIELD 2

Instrukcje dotyczące budowy

1. Wyjmij zawartość z torby do przechowywania. Rozłóż namiot.
2. Przymocuj narożniki namiotu za pomocą kołków.
3. Zmontować pałaki. Dwa główne (dłuższe) drążki i jeden krótszy drążek do zamocowania wejścia do namiotu.
Upewnij się, że wszystkie segmenty są prawidłowo i całkowicie wsunięte jeden w drugi.
4. Przeciagnoj dwa długie kijki przez ukośne tunele na zewnątrz namiotu. Upewnij się, że tyczki są włożone we właściwym kierunku. Oznacza to, że złącza krótszych tyczek znajdują się po tej samej stronie, co wejście do namiotu.
Włóż końce tyczek do przelotek we wszystkich czterech rogach namiotu.
5. Podłącz końce krótkiego pręta do złączy na głównych prętach.
6. Przymocuj plastikowe klipsy na korpusie namiotu do konstrukcji słupa.

SHIELD 3

Instrukcje dotyczące budowy

1. Wyjmij zawartość z torby do przechowywania. Rozłóż namiot.
2. Przymocuj narożniki namiotu za pomocą kołków.
3. Zmontować pałaki. Dwa główne (dłuższe) drążki i jeden krótszy drążek do zamocowania wejścia do namiotu. Upewnij się, że wszystkie segmenty są prawidłowo i całkowicie wsunięte jeden w drugi.
4. Przeciagnoj dwie długie tyczki przez ukośne tunele na zewnątrz namiotu. Włóż końce tyczek do przelotek we wszystkich czterech rogach namiotu.
5. Włóż końce krótszej tyczki do przelotek po bokach namiotu.
6. Przymocuj plastikowe klipsy na korpusie namiotu do konstrukcji słupa.
7. Przeciagnoj przewody.

TARCZA 2 I 3 DODATKOWY KORYTARZ

Instrukcje dotyczące budowy

1. Wyjmij zawartość z torby do przechowywania. Rozłóż korytarz.
2. Zmontować pręt. Upewnij się, że wszystkie segmenty są prawidłowo i całkowicie wsunięte jeden w drugi.
3. Przeciagnoj pręt przez tunel od spodu korytarza i włóż końcówki pręta do odpowiednich otworów. przelotki na paskach namiotu.
4. Przełóż oliwki na górze przedsionka przez odpowiednie pętle na namiocie.
5. Przełóż oliwki na spodzie przedsionka przez odpowiednie pętle na spodzie namiotu.
6. Upewnij się, że paski w rogach korytarza są luźne. Połącz sprzączki na korytarzu ze sprzączkami na państwa.
7. Pociagnoj za sobą korytarz.
8. Równomiernie napnij paski w rogach, aby korytarz był stabilny i w pełni funkcjonalny.
9. Przeciagnoj przednie linki namiotu przez boczne otwory w przedsionku i zabezpiecz je rzepem.
10. Podłącz pozostałe przewody odłączające.

**W zestawie znajduje się zapasowy 15-centymetrowy pręt do nagłych wypadków i napraw w terenie.
Przeciagnoj pręt przez uszkodzony obszar i zabezpiecz taśmą samoprzylepną.**

OPIEKA NAD STANEM

Przechowywanie

Przed złożeniem namiotu należy zawsze upewnić się, że jest on suchy i wolny od zabrudzeń. Składaj lub zwijaj namiot za każdym razem nieco inaczej, aby uniknąć trwałych zagięć i pęknięć materiału. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Nigdy nie przechowuj namiotu w gorących miejscach (np. bagażnik samochodu, strych...), ciepło może uszkodzić wierzchnią warstwę materiału. Przechowywanie mokrego namiotu może prowadzić do rozwoju pleśni, nieprzyjemnego zapachu, przecieków i rozwarstwienia. Uszkodzenie namiotu przez pleśń nie jest objęte gwarancją.

Czyszczenie

Do drobnego czyszczenia należy użyć gąbki i letniej wody. Jeśli konieczne jest umycie całego namiotu, należy używać wyłącznie zalecanych środków do czyszczenia namiotów. Nie czyść namiotu na sucho ani nie pierz go w pralce. Rozpuszczalniki i zwykłe detergenty mogą uszkodzić wodoodporność materiału. Nigdy nie używaj gorącej wody, wybielaczy, płynnych rozpuszczalników ani detergentów do zmywarek.

Podklejanie szwów

Klejenie szwów jest wystarczająco trwałe, aby zapobiec wyciekowi wody. Podklejone szwy nie muszą być podklejane płynnym klejem do szwów (chyba że potrzebujesz dodatkowej ochrony). W przypadku podklejania szwów należy upewnić się, że klej jest całkowicie suchy przed ponownym spakowaniem namiotu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą aplikacją nie są objęte gwarancją.

Zippy

Zamki błyskawiczne (suwaki i ząbki) należy utrzymywać w czystości, aby zapobiec ich niepotrzebnemu zużyciu. Jeśli zamki błyskawiczne są zabrudzone, wyczyść je odkurzaczem lub szczotką przed przechowywaniem. Zalecany jest środek McNett Zip Care.

Naprawy i gwarancja

Wszystkie namioty Big Agnes są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego zużyciem spowodowanym użytkowaniem, modyfikacjami dokonanymi przez właściciela namiotu, nadużyciem, wypadkiem, niewłaściwą obsługą lub uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, normalnym zużyciem spowodowanym użytkowaniem lub nieprawidłowo obsługiwane mogą zostać naprawione przez firmę Big Agnes po odpowiedniej cenie. Namioty wysyłane do naprawy muszą być wolne od zabrudzeń i ogólnie czyste.

PRZYDATNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWY NAMIENTU

- Rozstawianie naszych namiotów jest łatwe, ale zalecamy przeciwiczenie ich wcześnie w domu, aby uniknąć komplikacji w przypadku konieczności rozstawienia ich w nocy lub przy złej pogodzie.
- Przed rozbięciem namiotu na ziemi należy usunąć wszelkie zabrudzenia, kamienie i inne przedmioty, które mogłyby uszkodzić podłogę.
- Zaleca się przybicie wszystkich narożników, przedsionka i odłączenie wszystkich linek, aby zmaksymalizować przestrzeń wewnątrz namiotu i uniknąć jego zawalenia.
- Podczas wkładania prętów do tuneli należy je lekko popychać, a nie ciągnąć.

Dostawca: **Niponino s.r.o.**, Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska